

Specificație de livrare SF – 54

OMV MaxxMotion Diesel Arctic

Preambul

Acest document a fost elaborat având în vedere strategia OMV Petrom referitoare la calitatea produselor și cu respectarea standardului european EN 590:2022 - Carburanți pentru automobile - Motorină - Cerințe și metode de încercare.

Aceasta este ediția cu numărul doi a documentului specificație de livrare OMV Petrom SF- 54.

Comparativ cu ediția anterioară a documentului s-a efectuat modificarea conținutului de esteri metilici ai acizilor grași (EMAG) de la max. 4 % la max. 7%

1. Domeniu de aplicare

1.1 Prezentul standard stabilește cerințele și metodele de încercare pentru motorina auto utilizată la vehiculele cu motoare diesel proiectate să funcționeze cu motorina auto.

Pe piața internă carburantul se va livra sub denumirea comercială: **“OMV MaxxMotion Diesel Arctic”**.

1.2 Acest tip de carburant pentru motoare diesel este recomandat a se utiliza pe timp de iarnă și ca urmare cerințele sunt stabilite pe baza EN 590, Tabel 3 – Cerințe dependente de condițiile climatice și metode de încercare – Climate arctice sau cu ierni severe.

1.3. Pentru scopurile acestui standard, termenii “ % (m/m) ” și “ % (v/v) ” sunt utilizați să desemneze fracții masice și respectiv fracții volumice.

1.4 Carburantul este aditivat cu un aditiv special care permite realizarea condiției de conductivitate electrică.

1.5 Acest sortiment de motorină este de o calitate superioară, conferită de utilizarea unui pachet multifuncțional de aditivi. Carburantul este aditivat în depozitele OMV Petrom.

2. Referințe normative

Acest standard cuprinde prevederi din alte referințe normative care sunt menționate în locuri corespunzătoare în text. Se aplică versiunea în vigoare a publicațiilor.

3. Eșantionare

Eșantioanele trebuie prelevate așa cum este descris în EN ISO 3170 sau EN ISO 3171 și în conformitate cu reglementările standardului național aplicabil.

4. Condiții și metode de încercare

4.1 Utilizarea de coloranți și marcatori este permisă.

4.2 În vederea îmbunătățirii performanțelor este permisă utilizarea de aditivi.

4.3 Reguli pentru verificarea calității

4.3.1 Metodele de încercare sunt indicate în Tabelul 1.

Standardul național aplicabil prezintă standardele române corespundente cu standardele europene sau internaționale indicate în acest document.

4.3.2 Declarația de Conformitate este documentul prin care se certifică calitatea fiecărui lot de produs.

Conform ISO 3170: 2004, punct 3.4, lotul „conține un singur tip de produs cu aceeași compoziție și provenind dintr-o singură șarjă sau dintr-o singură livrare”.

La verificare, produsul trebuie să corespundă tuturor condițiilor tehnice de calitate prevăzute în Tabelul1.

În caz contrar, lotul se respinge și pentru lotul respectiv nu se eliberează Declarația de Conformitate.

**Tabel 1. Condiții și metode de încercare
OMV MaxxMotion Diesel Arctic ⁽¹⁾**

Caracteristica	U.M.	Valoare		Metoda de încercare ^a
		minim	maxim	
Cifra cetanică		51,0	–	EN ISO 5165
Indice cetanic		46,0	–	EN ISO 4264
Densitate la 15 °C	kg/m ³	800	845	EN ISO 12185 (metoda de litigiu) EN ISO 3675
Hidrocarburi aromatice policiclice	% (m/m)	–	8	EN 12916
Conținut de sulf	mg/kg	–	10	EN ISO 20846 (metoda de litigiu) EN ISO 20884
Conținut de mangan	mg/l	–	2	EN 16576
Punct de inflamabilitate	°C	peste 55		EN ISO 2719
Reziduu de carbon (in 10 % reziduu de distilare)	% (m/m)	–	0,30	EN ISO 10370
Conținut de cenusă	% (m/m)	–	0,01	EN ISO 6245
Conținut de apă	% (m/m)	–	0,020	EN ISO 12937
Contaminare totală	mg/kg	–	24	EN 12662
Coroziune pe lama de cupru (3 h la 50 °C)	cotare	clasa 1		EN ISO 2160
Stabilitate la oxidare	g/m ³	–	25	EN ISO 12205
Putere de lubrifiere diametrul urmei de uzura (WSD) la 60 °C	μm	–	460	EN ISO 12156 -1
Vâscozitate la 40 °C	mm ² /s	1,5	4,0	EN ISO 3104
Distilare	% (v/v)			EN ISO 3405
➤ condensat la 180 °C		-	10	
➤ condensat la 340 °C		95	-	
Conținut de esteri metilici ai acizilor grași (EMAG) ^b	% (v/v)	1	7	EN 14078
Temperatura limită de filtrabilitate, TLF	°C	-	- 36	EN 116
Punct de tulburare	°C	-	- 18	EN ISO 3015
Conductivitate electrică	pS/m	50	–	ASTM D 2624 (metoda de litigiu) ASTM D 4308

⁽¹⁾ Carburant aditivat cu un pachet multifuncțional de aditivi.

Legendă Tabel 1

^a Toate metodele de analiză la care se face referire în acest standard conțin criterii de fidelitate. În caz de litigiu, trebuie să fie aplicate procedurile descrise în EN ISO 4259 pentru rezolvarea lui și pentru interpretarea rezultatelor bazate pe exactitatea metodei de încercare.

^b Conținutul de biocarburant va respecta prevederile legale în vigoare la data fabricării lotului de produs.

OMV Petrom S.A.
Societate administrată
în sistem dualist

tel: +4(021) 402 22 01

www.omvpetrom.com

Petrom City,
Strada Coralilor, nr. 22,
cod poștal 013329,
Sector 1, București,
ROMÂNIA

Atribut fiscal R,
C.U.I. 159 0082,
RC J40/8302/1997

Capital social vărsat
și plătit: 5.664.410.833,50 lei

Divizia Rafinare & Marketing
BS-Standarde Tehnice
SF – 54

Ediția 2 – Ianuarie 2024
Înlocuiește: Ediția 1 – Martie 2022