

Specificație de livrare SF – 41

Benzină OMV MaxxMotion 95

Preambul

Acest document a fost elaborat având în vedere strategia OMV Petrom referitoare la calitatea produselor și cu respectarea standardului european EN 228: 2025 - Carburanți pentru automobile - Benzină fără plumb - Cerințe și metode de încercare.

Aceasta este ediția cu numărul șaisprezece a specificației de livrare OMV Petrom SF - 41.

Comparativ cu ediția anterioară a documentului s-au efectuat următoarele :

- aliniere la prevederile din standardul european EN 228:
 - o modificari tehnice si editoriale;
 - o modificarea condițiilor referitoare la caracteristicile de volatilitate prezentate in Anexa Națională (NA) a standardului național SR EN 228.
- actualizarea modului de calcul al conținutului de biocarburant.

1. Domeniu de aplicare

1.1 Prezentul standard de firmă stabilește condițiile tehnice și metodele de încercare pentru tipul de carburant E10 având conținut maxim de oxigen de 3,7 % (m/m) și conținut maxim de etanol de 10 % (v/v), carburant folosit pentru vehiculele proiectate să folosească acest tip de benzină fără plumb.

Pe piața internă carburantul se va livra sub denumirea comercială ”OMV MaxxMotion 95”.

1.2 Pentru scopurile acestui standard, termenii ” % (m/m) ” și ” % (v/v) ” sunt utilizați să desemneze fracții masice și respectiv fracții volumice.

1.3 Acest sortiment de benzină este de o calitate superioară, conferită de utilizarea unui pachet multifuncțional de aditivi, în rație standard.

2. Referințe normative

În prezentul document sunt menționate în text prevederi din alte referințe normative, pentru referințele nedatate se aplică ediția în vigoare a publicațiilor.

3. Eșantionare

Eșantioanele trebuie prelevate conform prevederilor din EN ISO 3170 sau EN ISO 3171 și în conformitate cu cerințele standardelor sau reglementărilor naționale aplicabile.

4. Condiții și metode de încercare

4.1 Utilizarea de coloranți și marcatori este permisă.

4.2 Reguli pentru verificarea calității

4.2.1 Metodele de încercare sunt indicate în Tabelul 1.

Standardul național aplicabil prezintă standardele române corespundente cu standardele europene sau internaționale indicate în acest document.

4.2.2 Declarația de Conformitate este documentul prin care se certifică calitatea fiecărui lot de produs.

Conform EN ISO 3170: 2004, punct 3.4, lotul „conține un singur tip de produs cu aceeași compoziție și provenind dintr-o singură șarja sau dintr-o singură livrare”.

La verificare, produsul trebuie să corespundă tuturor condițiilor tehnice de calitate prevăzute în Tabelul 1.

În caz contrar, lotul se respinge și pentru lotul respectiv nu se eliberează Declarația de Conformitate.

Tabel 1. Condiții și metode de încercare Benzină "OMV MaxxMotion 95" ⁽¹⁾

Caracteristica	U. M.	Limite		Metoda de încercare ^a
		min.	max.	
Densitate (la 15 °C)	Kg/m ³	720,0	775,0	EN ISO 12185 EN ISO 3675
Cifra Octanică Research, COR ^b	–	95,0	–	EN ISO 5164
Cifra Octanică Motor, COM ^b	–	85,0	–	EN ISO 5163
Conținut de plumb	mg/l	–	5,0	EN 237
Conținut de benzen	% (v/v)	–	1,0	EN ISO 22854
Conținut de sulf	mg/Kg	–	10,0	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Conținut de mangan	mg/l	–	2,0	EN 16136
Conținut de gume actuale (spălate cu solvenți)	mg /100ml	–	5,0	EN ISO 6246
Aspect (la temperatura ambiantă)	–	limpede și transparent		inspecție vizuală
Coroziune pe lama de cupru (3 h la 50 °C)	cotare	clasa 1		EN ISO 2160
Stabilitate la oxidare	minute	360	–	EN ISO 7536
Distilare evaporat la 70 °C (E70)	% (v/v)			EN ISO 3405
➤ vară 1 Mai – 30 Septembrie		20,0	50,0	
➤ iarnă 16 Noiembrie – 14 Martie		22,0	52,0	
➤ tranziție 15 Martie – 30 Aprilie și 1 Octombrie – 15 Noiembrie		20,0	52,0	
evaporat la 100 °C (E100)		46,0	72,0	
evaporat la 150 °C (E150)		75,0	–	
punct final de fierbere	°C	–	210,0	
reziduu la distilare	% (v/v)	–	2,0	
Presiunea de vapori, VP ^c	kPa			EN 13016-1
➤ vară ^c		45,0	60,0	
➤ iarnă		60,0	90,0	
➤ tranziție		45,0	90,0	
Indice de volatilitate VLI = (10VP + 7E70):				calculat
➤ vară		-	-	
➤ iarnă		-	-	
➤ tranziție		-	1164	
Tipul de hidrocarburi conținute	% (V/V)			EN ISO 22854
➤ olefinice		-	18,0	
➤ aromatice		-	35,0	
Conținut de oxigen	% (m/m)	-	3,7	EN ISO 22854
Conținut de compuși oxigenați:	% (v/v)			EN ISO 22854
➤ Metanol		-	1,0	
➤ Etanol ^e		-	10,0	
➤ Alcool izopropilic		-	12,0	
➤ Alcool izobutilic		-	15,0	
➤ Alcool terț butilic		-	15,0	
➤ Eteri (5 sau mai mulți atomi de carbon)		-	22,0	
➤ Alți compuși oxigenați ^d		-	15,0	
Conținut de biocarburant ^f	% (v/v)	se raportează		% bio-Metanol +0,31 x % bio-TAME + % bio-Etanol + 0,42 x % bio-ETBE

⁽¹⁾ **Carburant aditivat cu un pachet multifuncțional de aditivi**

Legendă Tabel 1

^a Toate metodele de analiză la care se face referire în acest standard conțin criterii de fidelitate. În caz de litigiu, trebuie să fie aplicate procedurile descrise în EN ISO 4259-2 pentru rezolvarea lui și pentru interpretarea rezultatelor bazate pe exactitatea metodei de încercare.

^b Un factor de corecție de 0,2 se cere a fi scăzut din COR și COM pentru calculul rezultatului final înainte de raportarea datelor, în conformitate cu cerințele Directivei Europene 98/70/CE cu Amendamentele ulterioare.

^c O depășire a presiunii de vapori este autorizată conform EN 228:2025, anexa A

^d Alți mono-alcooli și eteri cu punct de fierbere final mai mic de 210 °C.

^e Etanolul utilizat ca și component de amestec va fi conform cu EN 15376.

^f Conținutul de biocarburant va respecta prevederile legale în vigoare la data fabricării lotului de produs.

OMV Petrom S.A.
Societate administrată
în sistem dualist

tel: +4(021) 402 22 01

www.omvpetrom.com

Petrom City,
Strada Coralilor, nr. 22,
cod poștal 013329,
Sector 1, București,
ROMÂNIA

Atribut fiscal R,
C.U.I. 159 0082,
RC J40/8302/1997

Capital social vărsat
și plătit: 5.664.410.833,50 lei

Divizia Rafinare & Marketing
PMK-B – Business Support
SF – 41

Ediția 16, revizia 1 – Octombrie 2025
Înlocuiește: Ediția 15 – Noiembrie 2020